szczegół X

rynienka odwodnienia
wykonana w ramie

wylewka wypoziomowana
wylać po osadzeniu ramy

dno zagłębienia
fundamentowego

rura odwodnienia
położenie dopasować do ramy

C - C

poziom posadzki

X

W3

55

6

3,5

rama urządzenia
CPS-4.0

PT2 przepust technologiczny
rura PCV śr. 30 mm
prowadzić nad dno zagłębienia
pod urządzenia np. CRB + CSA

istniejąca posadzka

zagłębienie fundamentowe pod zespół urządzeń CRB + CSA

200

30 150 20

B

powierzchnię poziomować

35 150

20

W1

W2 rowek odwodnienia

3%

rowek łączący rynienki odwadniające ramy pozostawić przy wykonywaniu wylewki poziomującej

kierunek najazdu

A

PT2

C

47

55

103

20

rama urządzenia CPS 4.0

70 70 70 70

30 117 117 20

15

294 234

③ (2+3) Ø12 L = 425cm

④ (2+1) Ø12 L = 385cm

285 245

ok.250

studzienka rewizyjna

pulpit sterowniczy zespolony

PT1

ok.400

⑤ Ø 12 co 15 cm L=190cm

⑤ Ø 12 co 15 cm

powierzchnię poziomować

W3 rura odwodnienia śr. min. 30 mm
prowadzić od rynienki ramy CPS - 4.0
do zagłębienia pod np. CRB + CSA

ściana (obrzeże stanowiska)

B - B

② Ø 12 co 15 cm
L = 206

294

30 234 30

20 15 20

⑤ 1 Ø 12

② Ø 12 co 15cm

3 28 5 60 30 10

20 53 53 80

⑤ 3 Ø 12

⑤ Ø 12 co 15cm

PT1 przepust technologiczny
rura PCV śr. 100 mm
prowadzić łagodnymi łukami

W1 rura odwodnienia śr.ok. 70 mm
(można zastosować
wpust podłogowy)

⑤ 3 Ø 12

① Ø 12 co 15cm L = 295cm

① Ø 12 co 15cm

A - A

poziom posadzki

200

30 150 20

④

W2

② ⑥

⑤ Ø 12 co 15cm

③ (2+3) Ø 12

⑥ Ø 12 co 15 cm
L = 196cm

15 53 53 80

28 5 30 10

UWAGA:

1). Po wytrasowaniu projektowanego fundamentu rozkuć wg potrzeby posadzkę oraz płytę żelbetową na właściwą głębokość (ok. 70 cm)
2). Zagęścić podłoże w miejscu planowanego fundamentu.
3). Wykonać wg niniejszego rysunku płytę żelbetową.
4). Beton płyty dennej zagłębienia fundamentu - beton kl. C25/35.
5). Zbrojenie Ø 12 - stal A-IIIN, B500SP.
6). Przy realizacji płyty dennej fundamentu należy zastosować wszystkie zalecenia podane w załączniku Nr 4 projektu budowlanego.
7). W przypadku przyjęcia do realizacji innego równoważnego urządzenia należy dostosować przyjęte wytyczne wybranego urządzenia.
9). W płycie dennej fundamentu osadzić rury odwodnienia.

HaS

Tytuł rysunku	FUNDAMENT PŁYTY DENNEJ POD URZĄDZENIE DO KONTROLI POJAZDÓW		
Obiekt	Projekt budowlany wykonania fundamentów hali warsztatowej na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu przy ul. 3 Maja 95, dz. nr 2221/71		
Rodzaj opracow.	PROJEKT WYKONAWCZY		IV. 2016
Prawa autorskie zastrzeżone	Zespół projektowy	Podpis	Skala
	Projektant: mgr inż. arch. S.Kaczorowski, nr upr.484/85		1:25
	Opracowanie: mgr inż. arch. K. Skalska-Opania		II.rys. 2
	Sprawdzający: inż. H. Górczyński, nr upr. 5/77		Nr rys. 2