

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 22.0*4.0+43.0*4.0+55.0*10.0+30.0*5.0 3*60.0*4.0 120.0*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 960.000 720.000 420.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2100.000</b>
2	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - kruszywo naturalne dolomit 10-31,5 mm 2100.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2100.000</b>
3	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu - potrącenie za 2 cm Krotność = 2 -2100.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 -2100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>-2100.000</b>