

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m	Razem
1 d.1	KNR 13-12 1601-01	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych o wysokości 1.5 m- uzupełnianie ogrodzenia betonowego 2.5*0.5*3	m2	3.750
2 d.1	KNR-W 4-01 0205-03 analogia	Odtworzenie i wyrównanie powierzchni murków podwalinowych na całej długości ogrodzenia frontowego (skucie starej warstwy tynku a następnie odtworzenie ubytków zaprawą cementową) 125	m	125
3 d.1	KNR-W 4-01 0207-08 analogia	Zabetonowanie żwirobetonem z deskowaniem i stemplowaniem bruzd o przekroju do 0.030 m2 w podłozach, stropach i ścianach- naprawa większych uszkodzeń podwalin na ogrodzeniu frontowym, przyjęto 16% długości 125*0.16	m	20
4 d.1	KNR-W 4-01 1301-10	Wymiana lub uzupełnienie ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach z rur lub kształtowników (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)- przyjęto 15% 125*1.5*0.15	m2	28.125
5 d.1	KNR-W 4-01 1301-06	Wymiana lub uzupełnienie drzwi metalowych- furtka i brama wjazdowa 7*1.5	m2	10.500
6 d.1	KNR-W 4-01 1214-02	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 125*1.5+poz. 5	m2	198
7 d.1	KNR-W 4-01 1212-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą podkładową krat i balustrad z prętów prostych poz. 6	m2	198
8 d.1	KNR-W 4-01 1212-04 analogia	Jednokrotne malowanie farbą antykorozyjną (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) krat i balustrad z prętów prostych poz.6	m2	198
9 d.1	KNR 0-25 0101-01	Mycie konstrukcji wodą z detergentem pod ciśnieniem, konstrukcje pełnościennie 0.5*4*1.8*4	m2	14.40
10 d.1	KNR AT-26 0304-04	Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi- natryskowo poz.8	m2	14.40
11 d.1	ZKNR C-1 0404-05	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie poz.8	m2	14.40

