

SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY

Nazwa odbiornika	obwody oświetleniowe pomieszczeń parteru										Obwody gniazd wtyczkowych 1 faz. parter					Obwody gniazd wtyczkowych 1 faz. instalacji elektrycz. strukturalnej PELI – PEL23					Szafa PD (rack) (punkt dysp.buc.)	Centralika telefonicz.	Isizosizka kablowego interfejsu	Tabl. rozdz. TP (płwnico)	Tabl. rozdz. TI (I–P.)	Rozdzielnic. RS (poddosze.)	Obwód oświeli. zewn. budynku	Czułnik przekozn. zmierzchowego			
	oświetlenie korytoru	oświetlenie cworynne	oświetlenie pomieszczeń	oświetlenie cworynne	oświetlenie pomieszczeń	oświetlenie cworynne	oświetlenie pomieszczeń	oświetlenie cworynne	oświetlenie pomieszczeń	oświetlenie cworynne	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,8	0,6	1,5	1,5									1,5	1,5	0,5
Moc zainst. P1– (kW)	=		=		=		=		=		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,8	0,6	1,5	1,5	1,5	1,5	0,5	0,4	20,5	19,8	6,0	0,14		
Nic obwodu	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	s.1	s.2	gk.1	gk.2	gk.3	gk.4	gk.5	gk.6	gk.7	z.1	z.2	z.3	oz.1	oz.2