

UWAGI: przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie w naturze. W razie wystąpienia różnic w stosunku do projektu - wprowadzić stosowne poprawki za zgodą Projektanta lub wezwąć Projektanta.

Ze względu na sposób wyznaczania i zaokrąglania wyników jednostkowych w stosowanych programach typu CAD - mogą wystąpić nieznaczne niezgodności sumy wymiarów częściowych z wymiarami zbiorczymi.

LEGENDA OZNACZEN I SYMBOLI:

	Płytki podłogowe jasno-szare bez nadruku (monokolor) (BEZWNOSŁY EDNY ZNAKZ
	STOSOWANIA BEZOWYCH PŁYTEK) 30x30 lub 60x60; płytki meblowe: dobor płytek
	w porozumieniu z Projektantem NALEŻY ZAPĘWNIĆ PŁYTKI O PARAMETRZE
	ANTIPOŚLIZGOWOŚCI = min R10
	ZAS W SAMEJ STREFIE NATRYSKOW (w kabinach) min R12 - szczegóły doboru płytek
	ceramczyny i wykończeń wg opisu technicznego
	Deszczniki posadzkowe (parkiet z drewna łśdasiego) cylindrowanie, wymiana łśtew
	- uzupełnienie posadzek i lakierowanie ( identyczne jak istniejące)
	malowanie łśnit boisk na parkiecie
	SZCZEGÓŁY WGS OPISU TECHNICZNEGO



fero+tenso							
Projektant:	Specjaln.:	Nr uprawnień:	Podpis:	Brzozka:	ARCH.		
mgr inż. arch. Mirosław BARCİK	arch.	23/06/SLOK		Data:	04.2019		
				Skala:	1:100		
Opracowanie:				Numer rysunku:	AR.01		
mgr inż. arch. Anna NOWAK-BARCİK					07		
Nazwa rysunku:							
RZUT PRZYZIEMIA							
SCHEMAT REMONTU POSADZKI							