

RZUT PARTERU / PRZYZIEMIE poz.+/- 0.00 / -0.82 skala 1:100

LEGENDA:

ZK — ISTNIEJĄCA ZŁĄCZE KONTROLNE

R... — PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA OZNACZONA JAKO R...

PPW — PRZYPOSTUMENTOWY WYŁĄCZNIK PRĄDU ND>NC; 10 A; 250 V; IP55, n/t

AW1 — Oprawa oświetlenia awaryjnego LED 4W 245lm AT min, 1h CNBOP

AW2 — Oprawa oświetlenia awaryjnego LED 4W 215lm AT min, 1h CNBOP

AW3 — Oprawa oświetlenia awaryjnego LED 2W 218lm AT min, 1h CNBOP

AW4c — Oprawa oświetlenia awaryjnego LED 2W 185lm AT COLD min, 1h CNBOP

EW1 — Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego piktogram LED 1W 128lm AT min, 1h CNBOP

EW2 — Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego piktogram z flagą LED 1W 128lm AT min, 1h CNBOP

EW3 — Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego piktogram LED 1W AT min, 1h CNBOP

UWAGI:

1. W koncepcji przyjęto następujące tryby pracy opraw:
– oprawy ewakuacyjne: "praca na ciemno",
– oprawy kierunkowe: "praca na jasno".

2. Nie montować opraw bezpośrednio w pobliżu źródeł ciepła i/lub chłodu (urządzenia HVAC).

3. Oprawy doświetlające urządzenia ppoż. montować na wysokości 2,5m na wysięgniku lub zwieszając „na sztywno".

4. Oprawy kierunkowe instalować centralnie nad osią drogi ewakuacyjnej.

Tytuł rysunku	INSTALACJA ELEKTRYCZNA. RZUT PARTERU		
Obiekt	Szkoła Podstawowa Nr 22 w Zabrzu przy ul. Zamkowej 2, dz. nr 701/39		
Rodzaj opracow.	PROJEKT BUDOWLANY		V. 2018
Prawa autorskie zastrzeżone	Zespół projektowy	Podpis	Skala
	Projektował: mgr inż. M. Szlenk nr upr.SLK/4438/PWOE/12		1:100
	Sprawdził: mgr inż. M. Kretek nr upr.SLK/4356/PWOE/12		II.rys. 6
	Opracował:		Nr rys. E-03