

LEGENDA:

- prz. woda zimna na cele socjalne
- 2x prz. zawór odcinający

UWAGI

1. Dokładną lokalizację węzłów ustalić na montażu.
2. Przed montażem należy sprawdzić wymiary zweryfikować z projektem architektonicznym.
3. Wszystkie zakończenia przyborów i kształtki muszą posiadać odpowiednie zaślepki i dopuszczenia.
4. Przewody prowadzone będą:
   - w bruzdach
   - natynkowo
   - w przestrzeni
5. Przy przejściu przez ściany/stropy należy zastosować zabezpieczenia przeciwpożarowe.
6. Na instalacji należy zastosować:
   - kształtki elektryczne (tzw. kołnierze) – woda zimna
   - kształtki elektryczne (tzw. kołnierze) – woda ciepła
7. Przy przejściu przez ściany oddzielenia p.poż. zabudować zabezpieczenia przeciwpożarowe:
   - dla rur stalowych mufy ogniochronne (tzw. kołnierze)
   - dla rur polipropylenowych mufy ogniochronne (tzw. kołnierze)
   - dla rur miedzianych opaski ogniochronne (tzw. BK-SKOKO)
8. Przed montażem należy sprawdzić wymiary.
9. Projektowe rzędne i spadki kanalizacji.
10. Projektowe rzędne i spadki kanalizacji należy uzgodnić z wykonawcą instalacji wod-kan.

UWAGA: WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACJI MUSZĄ BYĆ WZAJEMNIE SKOORDYNOWANE

HaS	Tytuł rysunku	SCHEMAT - INSTALACJA ROZDZIELCZA WODY ZIMNEJ W PIWNICY CZĘŚĆ I	
	Obiekt	BUDYNEK DYDAKTYCZNY z salami laboratoryjnymi dla kl. II technikum fryzjerskiego i salonu fryzjerskiego, wraz z zagospodarowaniem terenu i budową instalacji	
	Rodzaj opracowania	PROJEKT ROBÓT BUDOWLANYCH	IV. 2020
Prawa autorskie zastrzeżone	Zespół projektowy		Podpis / Skala
	mgr inż. Ł. Stachoń	nr upr. BUDOWLANE/0048/20	
	konstrukcja		1:-
	mgr inż. K. Migaś	nr upr. BUDOWLANE/0048/20	Rys. 10
			Nr rys. IS-06

A3+5