












 ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY 230V/16A
 ŁĄCZNIK 2-BIEGUNOWY 230V/16A
 KASETA STEROWNICZA IP55
 ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY, SCHODOWY 230/16A

 OPRAWA LINIOWA LED NASTROPOWA/ŚCIENNA/ZWIESZANA IP65
 TYPU: COSMO APEX 1060.LED 840 4000lm STPR 27W IP65

 OPRAWA ZWIESZANA LED
 TYPU: TRANSPARENT 1200 840 7600lm 76W

 OPRAWA LED KASETONOWA
 TYPU: FLAT OP 597.LED 840 4300lm 35W

 OPRAWA LED KASETONOWA
 TYPU: FLAT LED Office 595.LED 840 4000lm 40W

 OPRAWA DOSTROPOWA LED Z MODUŁEM AWARYJNYM IP40
 TYPU: POINT AW MMA 2W

 OPRAWA DOWNLIGHT LED IP44
 TYPU: CANOS 190.LED 840 2500lm 24W

 EW1
 OPRAWA EWAKUACYJNA, NAŚCIENNA – JEDNOSTRONNA Z PIKTOGRAMEM
 TYPU: MONITOR2 1,2W

 EW2
 OPRAWA EWAKUACYJNA, NASTROPOWA – DWUSTRONNA Z PIKTOGRAMEM
 TYPU: MONITOR2 1,2W

 EW11
 OPRAWA AWARYJNA LED, NASTROPOWA, IP65
 TYPU: MONITOR LED 4W

 EW12
 OPRAWA AWARYJNA LED, ZEWNĘTRZNA, IP65
 TYPU: MONITOR LED 4W –20stc.

 PIKTOGRAMY ZASTOSOWANE W PROJEKCIE

 OPRAWA OŚWIETLENIOWA ZEWNĘTRZNA, LED, IP65
 TYPU: LED 120W GUELL 2/A40/W 40K-94 ETRC 220-2

01	11.11.2019	ZM	Zmiana typu i mocy opraw oświetleniowych
Nr	Data	Autor	Zakres zmian

Tabela rewizyjna