



Pomiędzy utwardzonymi wybiegami zewnętrznymi, przylegającymi do boksów przegrody murowane o wysokości minimum 1,5 m, wzmocnione prętami, powyżej panele kratowe ocynkowane i zabezpieczone antykorozyjnie w kolorze RAL 9006. Ściany murowane należy wykończyć płytkami klinkierowymi w kolorze szarym lub płytkami gresowymi mrozoodpornymi .

Kraty powinny mieć oczka o wymiarach maksymalnie 5 x 5 cm. Grubość metalowych prętów stosowanych w zagrodach powinna wynosić 4,5 mm, a grubość drutu w siatkach ogrodzeniowych minimum 2 mm. Ścianki kratowe przy posadźce powinny mieć szczelinę o szerokości do 4 cm, umożliwiającą splukiwanie nieczystości z boksów i wybiegów do kanalizacji, biegnącej wzdłuż tych pomieszczeń.

Rama wykonana z kątowników, mocowana do ścian poprzecznych, przykryta siatką o maksymalnych wymiarach oczek 5 x 5 cm.

Ścianki od zewnętrznej strony wybiegów kratowe ze stali ocynkowanej, zabezpieczone antykorozyjnie w kolorze srebrnym RAL 9006.

UWAGA:
- wszystkie elementy stalowe ogniowo cynkowane i zabezpieczone antykorozyjnie w kolorze srebrnym RAL 9006
- wymiary sprawdzić na budowie

| | | | | |
|---|---|--------|--|------------|
| X. 2019 | | | | |
| TEMAT | „BUDOWA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT (BUDYNEK WEJŚCIOWY, BOKSY DLA PSÓW Z POMIESZCZENIAMI GOSPODARCZYMI, KOCIARNIA, KWARANTANNA, CHŁODNIE, SKŁADY DREWNA I OPAŁU) WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ (DROGI, PARKINGI, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, SZAMBA, ORAZ SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH)” | | | |
| ADRES | Zabrze, ul. Bytomska, dz. nr 548/30, 487/30, 488/30, 543/45, 544/45, 441/50, 448/51, 440/45 | | | |
| NAZWA RYS. | Rzut 1 - boksy zewnętrzne | | | |
| AUTOR PROJ. | arch. Arkadiusz Plomecki | 540/01 | | BW.09 |
| | arch. Helena Szewiola | | | |
| SPRAWDZAJĄCY | arch. Sylwia Plomecka | 546/01 | | SKALA 1:50 |
| Studio Architektury, Arkadiusz Plomecki - 41-813 Zabrze, ul. Dworska 18A/8 tel/fax (32) 630 18 11 | | | | |