
CHODNIK OD STRONY UL. SIKORSKIEGO
1
2
3
CHODNIK OD STRONY UL. MENDEGO
pochylnia dla os. niepełnosprawnych
szerokość płaszczyzny ruchu120cm;
a) pochylnia wydzielona systemowymi elementami palisadowymi szer. ok 11/12cm
o przekroju prostokątnym, faktura gładka, kolor szary, zagłębienie palisady w gruncie min 2/3
wysokości poszczególnego elementu palisadowego; obrzeże palisadowe wystaje 7cm ponad
płaszczyznę ruchu;
b) wypełnienie płaszczyzny ruchu – kostka betonowa 6cm brązowa i szara jako kontynuacja
wypełnienia pozostałych ścieżek placu;
UWAGA: chodnik w miejscu styku z płaszczyzną ruchu ma szerokość 120cm, która zwiększa
się następnie w sposób naturalny do szerokości 150cm;
UWAGA: szczegóły kształtowania wg rysunku detalu
ścieżka komunikacyjna szerokość 150cm
ograniczona obrzeżem; wypełnienie kostka trapezowa analogiczna
jak kształtująca okrągłe place, grubości 6cm – zakładana szerokość
kostki ok 9cm; wzorowana na kostce "Polbruk Carmino gładka" lub kostka równoważna;
– pasmo 2 kostek od strony obrzeża (ok 18cm) kolor brązowy gładki
– wypełnienie centralne kolor szary
pochylnia dla osób niepełnosprawnych
szerokość ciągu jezdnego 120cm
pochylnia wydzielona elementami palisadowymi systemowymi 12cm
na oporze betonowym, wyniesionymi min 7cm ponad płaszczyznę pochylni
wypełnienie pochylni – kostka betonowa szara 6cm
obrzeże proste o wymiarach zakładanych 7x91cm i h=28cm (elementy o lekko
trapezowym wykończeniu umożliwiające układanie odcinków prostych jak i łuków)
wzorowane na obrzeżu Polbruk Modern lub równoważnym; elementy łukowe
układać wg wytycznych układania łuków wybranego producenta (w razie potrzeb
obrzeża należy docinać metodą rzemieślniczą na miejscu realizacji)
kolor szary
schody terenowe szerokości 36cm;
wysokość stopnic 13,5cm;
a) brzegi – wyremontowane istniejące betonowe wydzielenie schodów
b) stabilizacja stopnic – obrzeże proste systemowe gładkie
szerokości ok 7cm na ławie betonowej analogiczne jak pozostałe
obrzeża na placu; kolor szary;
c) wypełnienie stopnic – kostka betonowa 6cm brązowa
jako kontynuacja wypełnienia pozostałych ścieżek placu;
uzupełnienie nawierzchni: kostka betonowa 6cm
analogiczna jak nawierzchnia chodników: tzn podwójna tetka
obrzeże proste o wymiarach zakładanych 7x91cm i h=28cm (elementy o lekko
trapezowym wykończeniu umożliwiające układanie odcinków prostych jak i łuków)
wzorowane na obrzeżu Polbruk Modern lub równoważnym; elementy łukowe
układać wg wytycznych układania łuków wybranego producenta (w razie potrzeb
obrzeża należy docinać metodą rzemieślniczą na miejscu realizacji)
kolor szary
schody terenowe szerokości 36cm;
wysokość stopnic 13,5cm;
a) brzegi – elementy palisadowe prostokątne systemowe gładkie
szerokości ok 11cm na ławie betonowej, wysokość ok 40cm;
kolor szary; wzorowane na palisadzie Polbruk Zen lub równoważnej;
b) stabilizacja stopnic – obrzeże proste systemowe gładkie
szerokości ok 7cm na ławie betonowej analogiczne jak pozostałe
obrzeża na placu; kolor szary;
c) wypełnienie stopnic – kostka betonowa 6cm brązowa i szara
jako kontynuacja wypełnienia pozostałych ścieżek placu;
plac centralny oraz place miejsce ograniczone obrzeżem betonowym wg wzoru
(układ łukowy oraz docięcia obrzeży wg rzutu); wypełnienie kostka trapezowa rozprowadzana rzędowo pierścieniami
grubości 6cm – zakładana szerokość kostki ok 9cm; kostka wzorowana na kostce "Polbruk Carmino gładka" lub kostka równoważna;
– pasmo 2 kostek od strony obrzeża (ok 18cm) oraz wnęki na taśmi w całości – kolor brązowy gładki
– wypełnienie centralne kolor szary
linia pomocnicza prowadzona w osi wejścia nr 3 na skwer
(prowadzona równolegle do elewacji południowej istniejącego budynku sklepu
oraz do linii chodnika od strony ul Sikorskiego
(w odległości ok 465cm od ściany sklepu i 1544cm od linii chodnika)
linia pomocnicza prowadzona prostopadle do linii chodnika przy ul. Sikorskiego
oraz równolegle do elewacji wschodniej budynku sklepu
(w odległości ok 1303cm od ściany sklepu i 1544cm od linii chodnika)
+259,72 mnpm
+259,55 mnpm
+259,60 mnpm
+259,40 mnpm
+259,30 mnpm
+259,40 mnpm
+259,40 mnpm
+259,40