Uwagi:

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
W RAZIE WYSTĄPIENIA RÓŻNIC W STOSUNKU DO PROJEKTU - SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
PROWADZIĆ STOSOWNE POPRAWKI LUB WEZWAĆ PROJEKTANTA.

LEGENDA:

- △ — lokalizacja | projektowane wejścia (1,2 i 3) na teren ogrodu
- granica działki inwestycyjnej objętej opracowaniem projektowym - 1730/127 i 3717/125; obszar oddziaływania zawiera się w obrębie działki inwestycyjnej.
- NAWIERZCHNIE:
- nawierzchnia zielona (trawiasta) wraz z nasadzeniami projektowanymi oraz zielenią istniejącą
- nasadzenia: drzewa, krzewy i byliny projektowane wg szczegółowego opisu projektu wykonawczego
- nawierzchnia utwardzona lokalizacja (chodnik) z kostki betonowej 6cm
- nawierzchnia utwardzona projektowana z kostki betonowej 6cm
- otoczenie trawnikowe pnsfe betonowe prowadzone jako odchyl pnsfe i łukowe
- UWAGA: szczegółowe parametry związane z kształtowaniem nawierzchni wg rysunków detali i opisu technicznego.
- UWAGA: szczegółowe parametry kształtowania powłyni dla os. niepełnosprawnych oraz schodów betonowych (w tym remont schodów istniejących) wg rysunków detali i opisu technicznego.
- ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA ORAZ ZIELEŃ ISTNIEJĄCA I PROJEKTOWANA
- ⊙ — kosz na śmieci wolnostojący z blachy ocynkowanej, lakierowanej, poj.30l, z pokrywką
- ławka stała z oparciem wg opisu
- A — lokalizacja zniszczone schody terenowe przewiązaja na teren sąsiedni - objęte remontem zgodnie z projektem wykonawczym - szczegóły wg opisu oraz rysunków detali
- B — istniejący hydrant nadziemny DN80 do remontu: usunięcie pasm rdzy i przemalowanie
- C — projektowana pochylnia dla os niepełnosprawnych - w ramach utwardzeń terenu; pochylnia terenowa wykonana z elementów systemowych płasiadowych betonowych oraz wypełnienie płaszczyzny ruchu z kostki betonowej 6cm; pochylnię z podłą stalowych wykonanych w kolorze antracyt; szczegóły kształtowania wg rysunku detalu oraz opisu.
- D — projektowany plac okrągły z 1 lub 2 stopniami o średnicy płaszczyzny placu ø2000cm - w ramach utwardzeń terenu; wypełnienie z kostki betonowej 6cm.
- E — projektowany plac okrągły z 4 lub 6 stopniami o średnicy płaszczyzny placu ø4500cm - w ramach utwardzeń terenu; wypełnienie z kostki betonowej 6cm; w części centralnej wykonany zielnik
- F — projektowany zielnik centralny o średnicy ø150cm zlokalizowany w centralnej części placu dużego - wypełnienie zielni urządzona oraz dużą głaz narzutowy z przemocowanym napisem PAMIĘĆ; szczegóły w dalszej części opracowania.
- G — projektowana pergola dwmiana jako element małej architektury w miejscu publicznym - element pod zieleń pnącą.
- H — projektowana ochrona terenowe - w ramach utwardzeń terenu; ochrony wykonane z elementów systemowych pallasadowych betonowych, obrzeży betonowych oraz wypełnienie płaszczyzny ruchu z kostki betonowej 6cm; szczegóły kształtowania wg rysunku detalu oraz opisu.

UWAGA: szczegółowe parametry realizacyjne oraz dodok gatunkowy należy przyjmować wg rysunków AR.PW.05 i AR.PW.06 (nasadzenia zieleni) - w części zmazanej z projektem zieleni urządzonej.

UWAGA: płacow i ścieżek należy kształtować w taki sposób aby zapewnić równomierny spadek stref utwardzonych 1-1,5% w kierunku terenu zielonego.

UWAGA: zakłada się niezaczną różnicę wysokości ok 4-5cm pomiędzy terenem utwardzonym a terenem trawiastym.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. rysunek ani żaden jego fragment nie mogą być reprodukowane lub powielane bez zgody autora.

Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym. Umarzczenie terenu wraz z wykonaniem schodów terenowych i pochylni dla osób niepełnosprawnych; remont istniejących schodów terenowych; nasadzenia zieleni ozdobnej; konieczna wycinka zieleni - w obrębie istniejącego skweru zieleniego u zbiegu ulic Skorskiego i Mendago w Zabrzu.

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa reprezentacyjnego punktu Fahrenheit – miasek P001", realizowany w ramach VI edycji Budżetu Partycypacyjnego."

Adres inwestycji: Działki budowlane nr 3572/127, 2848/127, 1730/127 i 3717/125 w Zabrzu
Istniejący skwer zieleny u zbiegu ulic Skorskiego i Mendago
Obręb Biskozowice, jednostka ewidencyjna Zabrze

Inwestor: Miasto Zabrze z siedzibą wiadz w Urzędzie Miejskim
ul. Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze
reprezentowane przez Prezydenta Miasta Zabrze Małgorzatę Mańkę- Szulik

Jednostka projektowa: **fero+enso**
41-902 Bytom, ul. Axamitowicza 7/8
tel. +48 32 7202595, mob. 501783306
praeownia@fero.com.pl www.fero.com.pl

Branża: ARCHITEKTURA

Podział: TOM I

fero+enso

Projektant:	Spec.:	Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. arch. Mileslaw BARCIK	arch.	23/08/SLOKK	

Branża: ARCH. Data: 03.2020 Skala: 1:100 Numer rysunku: **AR.PW 02**

Współpraca:

mgr inż. arch. Anna NOWAK-BARCIK

Nazwa rysunku:
RZUT SKWERU
KSZTAŁTOWANIE NAWIERZCHNI I ZIELENI

1.	istniejąca jabłoń - pozostaje bez zmian
2.	istniejąca wiśnia (nowe nasadzenie) - pozostaje bez zmian
3.	wiąz camperdownie - pozostaje bez zmian
4.	istniejący buk - pozostaje bez zmian
5.	istniejący iłlak - pozostaje bez zmian
6.	istniejąca lipa - pozostaje bez zmian
A.	projektowana trawa wysoka typu np. miskant, izolacja ochyczna od strony granicy działki - dodok gatunkowy wg rys. AR.PW.06
B.	projektowany ciąg krzewów - rdza typu długokwitnącego np. lommelee (w miejscu usuniętego żywopłotu) - dodok gatunkowy wg rys. AR.PW.06
C.	projektowana tabela byliń - dodok gatunkowy wg rys. AR.PW.06
D.	projektowana rośliny pnące - dodok gatunkowy wg rys. AR.PW.06
E.	projektowany iglak o wysokości 3-4m - dodok gatunkowy wg rys. AR.PW.06
F.	projektowany krzew lub drzewo liściaste - dodok gatunkowy wg rys. AR.PW.06
G.	projektowane krzewy niskie jako wyrdzelenie placów - dodok gatunkowy wg rys. AR.PW.06
H.	wiśnia z przeszczenia - istniejące dwie wiśnie kolidujące ze schodami wyjściowymi należy przesadzić w miejscu wskazanym.
I.	wiśnia projektowana jako nasadzenia zastępcze - gatunek analogiczny jak istniejące