



ZAŁOŻENIA:

- wymiar szyb stałych podawany jest w osi + rama na skraju przy styku z innym szkleniem
- wymiar szyb stałych podawany jest w osi + światło otworu (ściany w stanie wykończeniowym)
- wymiar okien / drzwi podawany jest w świetle otworu (ściany w stanie wykończonym)
- wymiar okien / drzwi podawany jest w świetle przejścia (jeśli znajduje się w ciągu szklenia)



OZNACZENIE	O46, O44, O43, O42, O41, O40			
LOKALIZACJA	POM.0.13, POM.0.20, POM.0.21, POM.0.23			
POZIOM	0			
WYMIAR WEWNĘTRZNY	So So	75 75	Ho Ho	40 70
WYMIAR ZEWN. RAMY / WYM. W ŚWIETLE PRZEJŚCIA (OKNA)	S S	85 85	H H	55 85
MATERIAŁ	STOLARKA DREWNIANA , SZKLENIE TRÓJSZYBOWE			
WSPÓŁCZYNNIK U	0.9			
KOLOR ŚLUSARKI	RAL 9016			
KLASA ODP. OGNIOWEJ	-			
POWIERZCHNIA SZYBY	0.8 m2 x 6 = 4.8 m2			
UWAGI:	<ul style="list-style-type: none"> - OKNO PRAWE - SZYBA ZEWNĘTRZNA ANTYWŁAMANIOWA - SZYBA PRZEŹROCZYSTA (NIE WPADAJĄCA W KOLOR NIEBIESKI I ZIELONY) - OKUCIA ANTYWYWAŻENIOWE - MONTAŻ TRADYCYJNY - CIEPŁE RAMKI DYSTANSOWE POMIĘDZY SZYBAMI - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA DRZWI SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE, WSZELKIE NIEJASNOŚCI BEZWZGLĘDNE UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM - ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM ARCH., KONSTR. I INSTALACYJNYM - POZYCJE I NA RYSUNKU OZNACZAJĄ POZIOM WIDOCZNEJ / UKRYTEJ RAMY W MURZE 			



biuro architektoniczne Adam Radzinski
41-800 Zabrze, ul. Pułaskiego 17 t 502 083 384

www.baar.pl
biuro@baar.pl