



1S. Korytarz pł. gres P :2.04 m2	2S. Przeds.san.dz. pł. gres P :4.65 m2
3S. Sanitariat dz. pł. gres P :5.15 m2	4S. Przeds.san.ch. pł. gres P :4.97 m2
5S. Sanitariat ch. pł. gres P :7.98 m2	Razem: (1S+2S+3S+4S+5S) P :24,79 m2



Rzut fragmentu  
parteru 1:50  
stan projektowany

RZUT PRZEDMIOTOWEGO SANITARIATU

- RZUT POSADZKI
- SPOSÓB WYKOŃCZENIA ŚCIAN



<p><b>Posadzka przedmiotowego sanitariatu</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Płytki gres podłogowe antypoślizgowe 20x20 cm 1)*</li><li>• spoinowane spoiną elastyczną wodoodporną 2)*</li><li>• Zaprawa klejąca elastyczną 3)*, w narożach silikon w kolorze spoiny 4)*</li><li>• Izolacja - gruntowanie 5)* + powłoka uszczelniająca (folia w płynie) 6)*. W narożach taśma uszczelniająca 8)*</li><li>• Zaprawa posadzkowa samopoziomująca (wyrównanie istniejącego podłoża w zakresie od 4 do 50 mm) 7)*</li><li>• Gruntowanie podłoża preparatem 5)*</li><li>• Istniejące podłoże betonowe</li></ul> <p><i>Uwaga:</i> na ścianach na styku posadzki ze ścianami należy wykonać cokół z płytek gres wysokości 10 cm</p> <p>Posadzka przedmiotowego sanitariatu - płytki gres 20x20 cm o strukturze antypoślizgowej. Powierzchnia w/w posadzki wynosi: <b>P :25.79 m2</b></p> <p><i>Uwaga:</i> kolorystyka posadzki (płytki gres) do uzgodnienia z Użytkownikiem i Inwestorem na etapie realizacji inwestycji</p>	<p>Oznaczenie ścian snitariatu wykończonych do wysokości 2,30 m płytkami ceramicznymi i nad płytkami malowanych farbą dyspersyjną lateksową. Szczegółowo zakłada się następujący sposób wykończenia ścian przedmiotowego sanitariatu:</p> <p><b>Ściany od wysokości cokołu (0,10 m) do wysokości 2,30 m</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Płytki ceramiczne 9)* do wysokości 2,30 m, spoinowane spoiną elastyczną wodoodporną 2)*</li><li>• Zaprawa klejąca elastyczną 3)*, w narożach silikon w kolorze spoiny 4)*</li><li>• Izolacja - gruntowanie 5)* + powłoka uszczelniająca (folia w płynie) 6)*. W narożach taśma uszczelniająca 8)*</li><li>• Podłoże (tynk cem-wap. lub płyty GKBI)</li></ul> <p><i>Uwaga:</i> kolorystyka płytek ceramicznych do uzgodnienia z Użytkownikiem i Inwestorem na etapie realizacji inwestycji</p> <p><b>Ściany powyżej glazury do sufitu podwieszonego</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Farba dyspersyjna lateksowa 10)*</li><li>• Gruntowanie preparatem 11)*</li><li>• Gładź szpachlowa 12)*</li><li>• Podłoże tynk cem - wap kl. III (ściany) lub płyta gipsowo-kartonowa GKBI</li></ul>	<p>Oznaczenie ścian w rejonie wejścia do sanitariatu. Ściany od wysokości cokołu (0,10 m) do wysokości 2,30 m zostaną pomalowane farbą olejno-ftalową 13)* Powyżej do wysokości sufitu podwieszonego zostaną pomalowane farbą lateksową. Szczegółowo zakłada się następujący sposób wykończenia ścian w w/w rejonie:</p> <p><b>Ściana od wysokości cokołu (0,10m) do wysokości 2,30 m (lamperia)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Emalia olejno ftalowa (mat lub półmat) 13)*</li><li>• Gruntowanie preparatem 11)*</li><li>• Gładź szpachlowa 12)*</li><li>• Podłoże tynk cem - wap kl. III (ściany) lub płyta gipsowo-kartonowa GKBI</li></ul> <p><i>Uwaga:</i> istniejącą powłokę malarską (lamperię) przed malowaniem należy przygotować do malowania (zmatowić-zeszlifować, odpylić, odtłuścić, uzupełnić ubytki masą naprawczą)</p> <p><b>Ściany powyżej lamperii do sufitu podwieszonego</b></p> <p>Malować farbą dyspersyjną lateksową 10)* w sposób identyczny jak w sanitariacie powyżej glazury.</p>

- Wymiary sprawdź w naturze
- Pozostałe informacje patrz część opisowa,
- Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
- Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków koniecznych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
- Wszystkie prace związane z zastosowaniem wybranych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi ich producentów. Wykonawca powinien zapoznać się z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów poszczególnych wybranych produktów.
- Ryunek ma charakter uproszczony. Na rysunku nie pokazano np. części elementów instalacyjnych, spadków posadzki.
- Uwaga:* szczegóły dotyczące instalacji - patrz osobna część dokumentacji (opracowania branżowe)

STUDIO

STUDIO MN - PRACOWNIA PROJEKTOWA  
40-693 KATOWICE UL. WIDŁAKÓW 10

Temat/ projekt :	Remont sanitariatu dla zadania inwestycyjnego pn.: "Remont łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 przy ul. Gwareckiej 15 - w ramach Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego (edycja VII wniosek P0017)."		
Inwestor :	Miasto Zabrze 41-800 Zabrze , ul. Powstańców Śl. 5-7		
Sporządził :	mgr inż. arch. Mariusz Nazar (architektura) nr upr. 121/93		
Rzut fragmentu parteru - rzut przedmiotowego sanitariatu - stan projektowany			
Faza : proj. bud-wykon.	Branża : architektura	nr rys. :	
Skala : 1:50	Data : luty 2021	12	