


1S. Korytarz pł. gres P :2.04 m2	2S. Przeds.san.dz. pł. gres P :4.65 m2
3S. Sanitariat dz. pł. gres P :5.15 m2	4S. Przeds.san.ch. pł. gres P :4.97 m2
5S. Sanitariat ch. pł. gres P :7.98 m2	Razem: (1S+2S+3S+4S+5S) P :24,79 m2



Rzut fragmentu  
parteru 1:50  
stan projektowany  
RZUT PRZEDMIOTOWEGO SANITARIATU

Istniejące ściany murowane z cegły

Projektowane ścianki działowe w lekkiej zabudowie systemowej. Należy zastosować ściankę gipsowo-kartonową o pojedynczej konstrukcji nośnej C50 z materiałem izolacyjnym - wełną mineralną, z podwójnymi płytami gipsowo-kartonowymi GKBI (typu woda przewidzianych do zastosowania w pomieszczeniach mokrych gr. 12,5 mm (x 2) z każdej strony). Łączna grubość nowej ścianki - 10 cm (12,5+12,5+50+12,5+12,5 mm).  
Uwaga: nowe ścianki działowe systemowe zastąpią istniejące ścianki działowe konstrukcji drewnianej przewidziane do demontażu. Zakłada się nieznaczne korekty usytuowania nowych ścianek. Wszystkie ścianki działowe zostaną usytuowane w obrębie istniejącego sanitariatu. Nie zakłada się zmian funkcjonalnych pomieszczenia.

Systemowe kabiny sanitarne wykonane na bazie płyt LPW gr. 18mm

Nowa stolarka drzwiowa (drzwi do przedsiionków i drzwi do sanitariatów)  
Szczegóły i parametry patrz zestawienie stolarki drzwiowej.

- h=270 cm Wysokość poszczególnych pomieszczeń (w cm)
- RS Istniejące rury spustowe
- x Istniejące elementy instalacji ogromowej
- Istniejące grzejniki (wymiary) uwaga: zakłada się wykonanie wnęk na grzejniki i korektę lokalizacji grzejników (montaż we wnękach).
- Projektowane wnęki na grzejniki
- Zakres opracowania (przedmiotowy sanitariat na parterze objęty remontem)
- Zakres oddziaływania przedmiotowej inwestycji
- Projektowane elementy instalacji wentylacji wywiewnej
- Ścianki działowe murowane i konstrukcji drewnianej przewidziane do wyburzenia i demontażu

- Wymiary sprawdź w naturze
- Pozostałe informacje patrz część opisowa,
- Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
- Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków koniecznych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
- Wszystkie prace związane z zastosowaniem wybranych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi ich producentów. Wykonawca powinien zapoznać się z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów poszczególnych wybranych produktów.
- Ryunek ma charakter uproszczony. Na rysunku nie pokazano np. części elementów instalacyjnych, spadków posadzki.
- Uwaga: szczegóły dotyczące instalacji - patrz osobna część dokumentacji (opracowania branżowe)



STUDIO MN - PRACOWNIA PROJEKTOWA  
40-693 KATOWICE UL. WIDŁAKÓW 10

Temat/ projekt :	Remont sanitariatu dla zadania inwestycyjnego pn.: "Remont łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 przy ul. Gwareckiej 15 - w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego (edycja VII wniosek P0017)."		
Inwestor :	Miasto Zabrze 41-800 Zabrze , ul. Powstańców Śl. 5-7		
Sporządził :	mgr inż. arch. Mariusz Nazar (architektura) nr upr. 121/93		
Rzut fragmentu parteru - rzut przedmiotowego sanitariatu - stan projektowany			
Faza : proj. bud-wykon.	Branża : architektura	nr rys. :	
Skala : 1:50	Data : luty 2021	11	