SCHEMAT LOKALIZACYJNY



ELEWACJA PÓŁNOCNA
SALI GIMNASTYCZNEJ
STAN PROJEKTOWANY

I PIĘTRO
+4,24
PARTER
+0,87



PRZEKRÓJ SCHEMATYCZNY
CHODNIKI – NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ I PŁYTY CHODNIKOWEJ 6cm

A

6,0	Wibroprasowana kostka brukowa betonowa 6cm kolor szary 24x16, w szczelinach piasek suchy o frakcji do 2mm
4,0	Podsypka wyrównująca grubości 4cm z piasku o frakcji ziarna do 2mm
5,0	Kliniec (kruszywo frakcji 0–31,5mm, dobrze ubite i utwardzone)
20,0	Podbudowa właściwa (tłuczeń gruby) – kruszywo frakcji 30–60mm, dobrze ubite i utwardzone; grubość min 15cm – należy dostosować do terenu; Rekomendowana: włóknina filtracyjno–separacyjna stabilizująca
10,0	Rekomendowana: warstwa odsączająca z piasku o frakcji ziaren do 2mm
–	Grunt rodzimy przepuszczalny
	UWAGA: zapewnić spadki 1,0–1,5% w kierunku terenu zielonego

B

6,0	Wibroprasowana płyta chodnikowa betonowa 6cm kolor szary 30x30 w szczelinach piasek suchy o frakcji do 2mm
4,0	Podsypka wyrównująca grubości 4cm z piasku o frakcji ziarna do 2mm
5,0	Kliniec (kruszywo frakcji 0–31,5mm, dobrze ubite i utwardzone)
20,0	Podbudowa właściwa (tłuczeń gruby) – kruszywo frakcji 30–60mm, dobrze ubite i utwardzone; grubość min 15cm – należy dostosować do terenu; Rekomendowana: włóknina filtracyjno–separacyjna stabilizująca
10,0	Rekomendowana: warstwa odsączająca z piasku o frakcji ziaren do 2mm
–	Grunt rodzimy przepuszczalny
	UWAGA: zapewnić spadki 1,0–1,5% w kierunku terenu zielonego



RZUT PROJEKTOWANEGO UTWARDZENIA TERENU
(POWIĘKSZENIE STREFY UTWARDZEŃ NA TERENIE WRAZ Z WYKONANIEM SCHODÓW TERENOWYCH)

schody terenowe wykonane analogicznie jak schody przy budynku
zapewnienie dojścia do istniejącej drogi wewnętrznej
ograniczenie stopnic obrzeżem 8x30
ograniczenie boków obrzeżem 8x30 lub elementami palisadowymi 11x16,5
wypełnienie kostka betonowa 6cm szara
wysokość stopnic maksymalnie 15cm
szerokość biegu minimum 1,5m
szerokość stopnic minimum 30cm

ISTNIEJĄCA DROGA WEWNĘTRZNA W OBRĘBIE TERENU SZKOLNEGO

Faza projektu:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Projekt:	Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Zabrzu przy ul. Kasprowicza 7 wraz z instalacjami wewnętrznymi w zakresie związanym z zapewnieniem prawidłowej ochrony ppoż. budynku i wyodrębnia istniejących pomieszczeń Przedszkola nr 3 jako odrębnej strefy pożarowej ZLII. Uwarzdzenia terenu wraz z budową schodów terenowych i pochylni dla osób niepełnosprawnych. /Dokumentacja projektowa w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Dostosowanie znajdujących się Szkoła Podstawowej nr 20 oddziałów przedszkolnych Przedszkola nr 3 do obowiązujących przepisów ppoż.*/
Adres:	Działki budowlane nr 1141/4, 1144/1, 466/19 w Zabrzu Biskupicach obręb Biskupice, jednostka ewid. Zabrze Szkoła Podstawowa nr 20 im. Polskich Himalaistów w Zabrzu ul. Kasprowicza 7, 41-803 Zabrze
Inwestor:	MIASTO ZABRZE z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim ul. Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze reprezentowane przez Prezydenta Miasta Zabrze Małgorzatę Mańkę - Szulik
Jednostka projektowa:	**fero+enso** mgr inż. arch. Mirosław Barcik 41-902 Bytom, ul. Avantowicza 7/8 tel. +48 32 7202595, mob. 501783306 pracownia@fero.com.pl www.fero.com.pl
Branża:	ARCHITEKTURA
Podział:	TOM I

fero+enso

Projektant:	Specjaln.:	Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. arch. Mirosław BARCIK	arch.	23/06/SLOKK	
Opracowanie:			
mgr inż. arch. Anna NOWAK-BARCIK			

Branża: ARCH.
Data: 07.2020
Skala: 1:50
Numer rysunku: **AR.PBW 19**

Nazwa rysunku:
ELEWACJA PÓŁNOCNA - STAN PROJ.
KSZTAŁTOWANIE UTWARDZEŃ TRENU