

**B: ZAŁĄCZNIK NR 1:
ANALIZA ZGODNOŚCI Z POZWOLENIEM KONSERWATORSKIM NR K/701/2020
z dnia 29.06.2020**

AD.1 Inwestor jest zobligowany do zapewnienia kierowania pracami konserwatorskimi (pracami wynikającymi z niniejszej dokumentacji projektowej i uzyskanego pozwolenia konserwatorskiego) przez osoby posiadające kwalifikacje, o których mowa w art. 37b ust. 1 i 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. Z 2020 roku poz. 282 z późn. zmianami).

warunek do spełnienia po stronie Inwestora na etapie realizacji robót;

AD.2 Przekazanie WKZ imienia, nazwiska i adresu osoby o której mowa w punkcie powyżej, wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez te osoby kwalifikacji, o których mowa w art. 37b ustawy, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia prac określonych w pozwoleniu konserwatorskim;

warunek do spełnienia po stronie Inwestora na etapie realizacji robót;

AD.3 Przekazanie WKZ oświadczenia osoby, o której mowa powyżej, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania tymi pracami;

warunek do spełnienia po stronie Inwestora na etapie realizacji robót;

AD.3 Przekazanie WKZ oświadczenia osoby, o której mowa powyżej, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania tymi pracami;

warunek do spełnienia po stronie Inwestora na etapie realizacji robót;

AD.4 Niezwłocznego zawiadomienia WKZ o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót;

warunek do spełnienia po stronie Inwestora i osobę o której mowa powyżej, na etapie realizacji robót;

AD.5 Wykonania przy schodach płyt betonowych z wypustkami oznaczonych symbolem huW w kolorze brązu, jak kostka huG;

warunek został spełniony w poprawionej dokumentacji projektowej, kolor żółto-pomarańczowy został zastąpiony kolorem brązowym;

AD.6 Wykonania brzegu schodów (zamiast obrzeża trawnikowego betonowego na stopniach schodów oznaczonego symbolem OB1) z palisady betonowej OB2 w kolorze brązu jak kostka huG;

warunek został spełniony w poprawionej dokumentacji projektowej, krawędzie schodów zostaną wykonane z elementów palisadowych prostokątnych w kolorze brązowym; zostały zaktualizowane wyliczenia ilościowe elementów;

AD.6 Zabezpieczenia pni oraz systemów korzeniowych drzew przy pracach budowlanych oraz wykopach otwartych. Bezwzględne zachowanie ciągłości korzeni grubszych niż 3cm średnicy o zabezpieczenie odsłoniętych korzeni przed wysychaniem oraz wykonywanie prac ziemnych ręcznie w obrębie występowania korzeni drzew.

W poprawionej dokumentacji zawarto stosowne wytyczne realizacyjne; warunek do weryfikacji i spełnienia na etapie robót realizacyjnych przez Wykonawcę oraz Kierownika robót;

KONIEC ANALIZY